



IMPRESORA MONOCROMÁTICA DE ESCRITORIO

IMPRESORA COMERCIAL EN BLANCO Y NEGRO DE NIVEL BÁSICO Y ALTAMENTE PRODUCTIVA.



MX-B468P



Impresora A4 en blanco y negro con velocidades de hasta 44 ppm e impresión real de 1200 x 1200 dpi.

La conectividad inalámbrica permite un acceso fácil desde dispositivos móviles y una colocación flexible de la impresora (opcional).

Funciones de seguridad multicapa mantienen la información segura en el documento, en el dispositivo y a través de la red. Además, una gama de funciones integradas fortalecen el dispositivo contra ataques.

El Módulo de Plataforma de Confianza ofrece autenticación, comprobaciones de integridad del sistema y capacidades de cifrado.

Manejo versátil de papel; admite una amplia variedad de papeles, incluyendo cartulina, sobres y soportes pequeños.

Configura y supervisa fácilmente la información vital del sistema mediante la pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas.

Impresión desde dispositivos móviles hecha fácil con AirPrint.

Huella compacta con una configuración expandible con capacidad de papel de hasta 2.000 hojas.

Las funciones de gestión energética reducen el consumo de energía en uso activo o modo de reposo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tecnología

Velocidad del motor: A4 B/N (ppm)

Tamaño del papel: Mín.-Máx.

Gramaje del papel (g/m²)

Capacidad de papel: Estándar (hojas)

Capacidad de papel: Máx. (hojas)

Memoria: Estándar (MB)

Disco duro

Capacidad del disco duro (GB)

Dúplex

Requisitos de energía: voltaje de CA local nominal (Hz)

Consumo de energía (kW)

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Láser

44

A6 - A4

60 - 216

350

2000

512

OPTAR

128 GB ISD

ETS

220-240 V

0.509

399 x 390 x 264

13.5

LAN INALÁMBRICA

Regulación compatible con LAN inalámbrica (estándar/opcional)

Modo de acceso

Seguridad

OPTAR

Modo de infraestructura

IEEE802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2

PSK, WPA2 EAP, WPA3

IMPRESORA DE RED

Resolución (ppp)

Interfaz: Std.

Sistema operativo compatible: Std.

1200 x 1200

ESTÁNDAR: USB 2.0 10Base-T

100Base-TX / 1000Base-T

Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12

Emulación PDL

Emulación PCL5e/PCL6, emulación PostScript 3

Fuentes disponibles

94 fuentes para PCL, 163 fuentes para emulación PostScript 3

RENDIMIENTO DEL TÓNER

Negro (páginas con una cobertura del 5%) 31000

* Puede variar según la configuración del producto, los ajustes de la máquina y las condiciones operativas y / o ambientales.



Grupo Exi

Monterrey ■ Saltillo ■ Guadalajara ■ Querétaro ■ San Luis Potosí ■ León ■ CDMX ■ Puebla ■ Veracruz ■ Xalapa ■ Poza Rica ■ Córdoba
Coatzacoalcos ■ Villahermosa ■ Cd. Del Carmen ■ Mérida ■ Playa del Carmen ■ Salina Cruz ■ Acapulco ■ Tuxtla Gutiérrez ■ Tapachula

www.grupoexi.com